


## TFO1501PF02400

FIJI ONE IP66 Non dim. 29-49W 3800-6490lm PC 150cm 4000K

**Prix TVA excl.:** Liste de prix

**Recupel- / Bebat-codes:** Liste de prix



**EAN-code:** 5415095045914

**Packaging:** 1/119 pièces

### Caractéristiques

**Référence:** TFO1501PF02400

**IP:** IP66

**IK:** IK10, uniquement pour un montage au plafond.

**P:** 29/36/43/49 W

**Dimmable:** Pas dimmable

**Diffuseur:** PC

**Base:** PC

**CCT:** 4000 K

**Flux Lumineux:** 3800/4775/5620/6490 lm

**IRC:** Ra>80

**SDCM:** 3 steps MacAdam

**Lm/W:** jusqu'à 131 lm/W

**T°a:** -15 to +45°C

**L/B:** L80B10 50.000h @ 25°C

**Driver:** OSRAM

**LED:** OSRAM

**Cablâge:** Pas de cablâge traversant

**Application:** Intérieur, extérieur, résidentiel, parking

**Montage:** Plafond, mur. Pas d'indice IK lors d'un montage au mur.

Dans le cas d'un montage vertical au mur, veuillez à placer le presse étoupe vers le sol pour garantir l'indice de protection.

### Dimensions

L	W	H	Lf
1575 mm	84 mm	98,5 mm	1100 mm

